

# MEDERA 150 Pyrobiopro Powder

АНТИПИРЕН (I ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ) С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ,  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ПОРОШКОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ, БЕЗ КОНТРОЛЯ НАНЕСЕНИЯ

## Назначение:



Препарат для защиты древесины от возгорания на срок ≤7лет и от биопоражения на срок ≤ 10лет. Рекомендуется для обработки стен, оконных и дверных блоков, балок, стропил, несущих брусьев, перекрытий, лагов, а также обработки др. изделий из древесины после завершения их механической обработки.

## Свойства:



Порошок водорастворимый. Раствор предупреждает возгорание и распространение огня по поверхности. При высокой температуре образует термоизоляционную плёнку. Защищает от поражения плесневыми микроорганизмами, водорослями, дереворазрушающими грибами, насекомыми-древоточцами и их личинками. Полностью высыхает 12-14сут. **Не окрашивает древесину.** Не препятствует нанесению (после полного высыхания!) лаков, красок, эмалей и пр. Пожаро- и взрывобезопасный.

## Способ применения:



Обработку проводить при  $t$  воздуха  $\geq 1^{\circ}\text{C}$ ! Очистить поверхность! При обработке поражённой синевой древесины предварительно использовать отбеливатель. Обеспечить защиту не подвергаемых обработке поверхностей от попадания раствора! Растворить любой доступной тёплой (50-60 $^{\circ}\text{C}$ ) водой из расчёта 1кг/3л воды, дать отстояться 24ч.

1. Вручную: нанести раствор ( $t$  раствора  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ !) кистью (валиком с синтетическим ворсом, разбрызгивателем) до полного смачивания 2-3раза с интервалом 2-4ч. **Норма расхода на 1м<sup>2</sup>:** для I группы огнезащиты 640мл раствора или 160г порошка, для II группы огнезащиты 240мл раствора или 60г порошка.

2. Погружением: использовать ёмкость из пластмассы, стекла, нержавеющей стали или алюминия. Погрузить в раствор, через 3-5мин извлечь и дать высохнуть.

**Примечание:** обеспечить защиту обработанной древесины от увлажнения и механических повреждений! Допускается для контроля нанесения колеровка раствора органическими красителями. Не допускается обработка мёрзлой и обледенелой древесины! Работоспособность раствора «6мес. при хранении в герметично закрытой таре при положительных температурах. Не оставлять открытым на воздухе!

## Основные характеристики:

**Состав:** соли кислот.

## Меры предосторожности:



**Осторожно!** Использовать резиновые перчатки, с раствором дополнительно защитные очки, респиратор и спецодежду. Избегать формирования пыли и её вдыхания, а также проглатывания раствора и вдыхания паров и при распылении, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

## Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов.

**Срок годности:** не ограничен. Гарантийный срок: 3 года (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

## Логистические данные:

Арт.	Нетто, кг	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
701-3	3	4610014465533	4	14610014465530
701-20	20		-	-