

MEDERA 150 Granat

АНТИПИРЕН (I ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ) С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ,
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТ, С КОНТРОЛЕМ НАНЕСЕНИЯ

Назначение:



Препарат для защиты древесины на срок ≤ 7 лет от возгорания и на срок ≤ 10 лет от биопоражения. Рекомендуется для обработки стен, оконных и дверных блоков, балок, стропил, несущих брусьев, перекрытий, лагов, а также обработки др. изделий из древесины после завершения их механической обработки.

Свойства:



Жидкий готовый к применению препарат. Предупреждает возгорание и распространение огня по поверхности. Защищает от поражения плесневыми микроорганизмами, водорослями, дереворазрушающими грибами, насекомыми-древоточцами и их личинками. Полностью высыхает через 12-14 сут. Не препятствует нанесению (после полного высыхания!) лаков, красок, эмалей и пр. **Окрашивает древесину в гранатовый цвет (краситель вымываемый).** Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания (не более 4-5 циклов!) свойства сохраняются.

Способ применения:



Обработку проводить при t воздуха $\geq 1^{\circ}\text{C}$! Очистить поверхность! При обработке поражённой синевой древесины предварительно использовать отбеливатель. Энергично встряхнуть ёмкость или перемешать её содержимое иным способом! **Норма расхода на 1м^2 :** для I группы огнезащиты $\geq 500\text{мл}$, для II группы $\geq 300\text{мл}$.

1. Вручную (кистью, валиком с синтетическим ворсом, разбрызгивателем): нанести до полного смачивания 2-4 раза без промежуточной сушки.

2. Погружением: использовать ёмкость из пластика, стекла, нержавеющей стали или алюминия. Погрузить в раствор, через 3-5 мин извлечь и дать высохнуть. Обеспечить влагозащиту обработанной древесины на срок $\geq 48\text{ч}$ при $15-20^{\circ}\text{C}$.

Примечание: нагревание раствора до $50-60^{\circ}\text{C}$ значительно ускоряет впитывание. При обнаружении повреждений обработанной поверхности (трещины, сколы и пр.) обработку повторить.

Основные характеристики:

Состав: соли кислот, краситель, вода.

Плотность: $1,15\text{ г/см}^3$ при 20°C .

Меры предосторожности:



Осторожно! Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. Избегать вдыхания паров и при распылении, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Срок годности: не ограничен. Гарантийный срок: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

| Артикул | Тара, л | EAN-13 | Кол-во в уп., шт | ITF-14 |
|---------|---------|---------------|------------------|----------------|
| 764-5 | 5 | 4610014464833 | 4 | 14610014464830 |
| 764-10 | 10 | 4610014466516 | - | - |
| 764-20 | 20 | 4610014465632 | - | - |